Karta techniczna

AC 100

Opis produktu

AC 100 jest wysokiej jakości wodną emulsją czystego akrylatu przeznaczoną głównie do gruntowania wszelkich podłoży przed nałożeniem powłok ochronnych antygraffiti. AC 100 jest odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia.

Obszary zastosowań

AC 100 jest preparatem stosowanym do:

· stabilizacji chłonności wszelkich podłoży chłonnych (tynki mineralne i z dodatkami syntetycznymi),
· wzmacniania delikatnych kamieni naturalnych, pulweryzujących spoin i warstw malarskich bez znacznego ograniczenia dyfuzji,
· zapobiegania pogłębianiu tonów kolorów lub typowym zmianom barw przy stosowaniu żywic,
· poprawy odporności podłoży na wietrzenie,
· tworzenia bazy nośnika pigmentu w barwnych laserunkach podłoży mineralnych.

Dane techniczne

Zużycie: 100 ~ 400 g/m^2
Temperatura pracy: +5°C ~ +30°C
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń
Gęstość: ≈ 1000 g/dm^3
Kod odpadu: 070208

Wygląd: mlecznoopalizujący płyn
Zapach: brak
pH = 7
Składniki: woda, (poli)kwas akrylowy
Redukcja dyfuzji pary wodnej:
≈5% w zależności od podłoża

Sposób użycia

Powierzchnia przewidziana pod gruntowanie musi być oczyszczona, sucha i chłonna. Należy osłonić powierzchnie przyległe, które nie będą pokrywane impregnatem oraz metale i szkło. AC 100 można nakładać pędzlem, wałkiem, przez natrysk pistoletem niskociśnieniowym lub pistoletem „airless”. Optymalną aplikacją jest dwukrotne malowanie lub natrysk.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Preparat nie podlega obowiązkowi znakowania.

Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z zarządzeniami zakładowymi lub przepisami lokalnymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.

Składować w suchym i chłodnym miejscu. Produkt ulega uszkodzeniu w temperaturach <+5°C. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - min. 12 miesięcy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.