



Opis produktu

COVEXAN jest łagodnym, niezawierającym kwasu solnego ani azotowego środkiem czyszczącym. Regulatory lepkości uniemożliwiają wnikanie substancji czyszczących do podłoża, a specjalna kombinacja kwasów organicznych, nieorganicznych i alkoholi umożliwia usuwanie trwałych zanieczyszczeń. COVEXAN nie niszczy kamienia, jest łatwy w użyciu i biodegradowalny



Obszary zastosowań

COVEXAN można stosować na kamieniach wrażliwych na kwasy mineralne, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp. oraz na wypalanych materiałach mineralnych, jak np. klinkier, cegła, licówka, terakota oraz szklwione i nieszkliwione cegły i płytki. Skuteczność preparatu i jego oddziaływanie na czyszczoną powierzchnię należy sprawdzić przez wykonanie reprezentatywnej próby



Dane techniczne

Zużycie: 150 ~ 350 g/m²
Temperatura pracy: +5°C ~ +35°C
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń
Gęstość: ≈ 1100 g/dm³
Klasa ADR: 8
Kod odpadu: 060199
Nr rozpoznawczy: 3

Wygląd: przezroczysty, lekko opalizujący płyn

Zapach: ostry, lekko octowy

pH = 1

Składniki: kwasy nieorganiczne, dwufluorek amonu, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki organiczne, zagęszczacze
UN-Nr: 2817



Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw gruntownie zmoczyć podłoże wodą, a następnie nałożyć na nie COVEXAN nylonowym pędzlem lub szczotką. Na mniej zanieczyszczonych podłożach można stosować preparat rozcieńczony wodą. Nie dopuszczać do zasychania środka na podłożu. Po upływie 10-15 minut płukać wodą pod ciśnieniem do zaniku pienienia (użycie gorącej wody intensyfikuje działanie środka). W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Pracować małymi odcinkami z dołu do góry, dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na dół.





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rękawice kwasoodporne zgodne z PN-EN 3743, 1999. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem. Nie wdychać par ani aerozolu produktu.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Narzędzia i opakowania spłukiwać wodą. Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Wysoka zdolność biodegradacji ~78%. Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu ~5 miesięcy.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

