



Opis produktu

LOSONIT FORTE jest preparatem na bazie rozpuszczalnika cytrynowego do usuwania opornych plam po farbach, tłuszczach, atramencie, wosku, gumach, pomadkach, kredkach i pastelach. Usuwa pozostałości po wielu klejach, gumach do żucia, tonerze, po lakierze do paznokci itp. Jest skuteczny także na niektóre rodzaje graffiti. LOSONIT FORTE po splukaniu nie pozostawia na powierzchniach śladów po usuwanych zabrudzeniach.



Obszary zastosowań

- otoczenie obiektów użyteczności publicznej,
- pojazdy komunikacji miejskiej,
- zakłady usługowe mechaniki precyzyjnej itp.



Dane techniczne

Zużycie: 50 ~ 150 g/m²

Temperatura pracy: >+5°C, unikać nadmiernej insolacji

Rozpuszczalność w wodzie: brak

Gęstość: ≈ 800 g/dm³

Wygląd: jasnożółty płyn

Zapach: przyjemny, eteryczny, cytrynowy
pH = 7

Składniki: kwasy organiczne i nieorganiczne, środki powierzchniowo czynne



Sposób użycia

Ekstrakcja: LOSONIT FORTE nanieść na zabrudzone miejsce. W przypadku gum do żucia i innych opornych plam pozostawić na okres 1 – 5 minut. Przy silniejszych zaplamieniach, lepszy efekt uzyskuje się przez wcieranie zmywacza w podłoże. Następnie w zwykły sposób przeprowadzić czyszczenie.

Pozostałe przypadki: nanieść produkt na suchą szmatkę i wycierać plamy od zewnątrz do jej środka. Na koniec przetrzeć powierzchnię czystą, wilgotną ścierką. Skuteczność preparatu i jego oddziaływanie na czyszczony materiał należy sprawdzić przez wykonanie reprezentatywnej próby!





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rękawice odporne na rozpuszczalniki. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem. Nie wdychać par ani aerozolu produktu.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Narzędzia i opakowania spłukiwać wodą. Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - maks. 5 miesięcy.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

