



Opis produktu

RASANT jest biodegradowalnym preparatem służącym do usuwania sztucznych żywic, farb emulsyjnych i dyspersyjnych z podłoży odpornych na rozpuszczalniki. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych ani fluorochlorowanych.



Obszary zastosowań

RASANT można stosować wewnątrz i na zewnątrz. Preparat przenika nawet do kilku warstw; konsystencja żelu daje przyczepność do powierzchni pionowych. Środek nie niszczy szkła, metali, eloksalu itp. Skuteczność preparatu i jego oddziaływanie na czyszczoną powierzchnię należy sprawdzić przez wykonanie reprezentatywnej próby.



Dane techniczne

Zużycie: w zależności od grubości nakładanej warstwy 150 ~ 1000 g/m²
Temperatura pracy: +5°C ~ +25°C
Gęstość: ≈ 900 g/dm³
Klasa ADR: 3
Kod odpadu: 070604
Nr rozpoznawczy: 30

Wygląd: biała, częściowo bezbarwna pasta
Zapach: ostry, drażniący, specyficzny dla estrów
pH = 3,5
Składniki: octan n-butyłu, zagęszczacze,
substancje powierzchniowo czynne
UN-Nr: 1123
Tworzy emulsję z wodą



Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników. RASANT nałożyć nylonowym pędzlem lub szczotką i pozostawić na pewien czas, sprawdzając stopień rozpuszczenia farb. Z gładkich powierzchni rozmiękła farbę można zdejmować szpachelką a resztki usuwać wodą i szczotką. Na podłożach porowatych pracować myjką ciśnieniową (temp. poniżej 70°C). Pracować z dołu do góry, utrzymując powierzchnię poniżej w stanie wilgotnym. Z uwagi na szybkie parowanie unikać nadmiernego nasłonecznienia i wiatru. Zaleca się pracę małymi odcinkami. Spłukane resztki farb oddzielić od ścieku za pomocą sita lub tkaniny; stwardniałe farby traktować jako gruz budowlany.





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rękawice odporne na rozpuszczalniki (np. kauczuk nitrylowy). Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem. Nie wdychać par i aerozoli produktu.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Narzędzia i opakowania spłukiwać wodą. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - maksimum 2 miesiące.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

