



Opis produktu

REINFIX jest preparatem czyszczącym zawierającym kwasy nieorganiczne o starannie dobranej kombinacji odpowiednich inhibitorów i zwilżaczy



Obszary zastosowań

REINFIX skutecznie usuwa zapylenia cementowe i wapienne oraz farby wapienne ze wszystkich podłoży mineralnych niewrażliwych na kwasy, takich jak cegła oraz kamienie naturalne i sztuczne. REINFIX jest przydatny do czyszczenia szalunków, betoniarek i narzędzi murarskich. Skuteczność preparatu i jego oddziaływanie na czyszczony materiał należy sprawdzić przez wykonanie reprezentatywnej próby.



Dane techniczne

Zużycie: 150 ~ 350 g/m²
Temperatura pracy: +5°C ~ +35°C
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń
Gęstość: ≈ 1150 g/dm³
Klasa ADR: 8
Kod odpadu: 060102
Nr rozpoznawczy: 2

Wygląd: zielony płyn
Zapach: kwaśny, ostry, duszący
pH = 0

Składniki: kwasy organiczne i nieorganiczne, środki powierzchniowo czynne
UN-Nr: 1789



Sposób użycia

Zaprawa występująca na oczyszczanym podłożu (tynk, spoiny) musi być związana zgodnie z danymi producenta. Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw gruntownie zmoczyć podłoże wodą, potem nałożyć na nie REINFIX nylonowym pędzlem lub szczotką. Nie dopuszczać do zasychania środka na podłożu (w razie potrzeby zraszać wodą). Po upływie 10-15 minut płukać wodą pod ciśnieniem do zaniku pienienia; gorąca woda intensyfikuje działanie środka. Pracować małymi odcinkami z dołu do góry, dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na dół. Świeżo zdjęte szalunki czyścić koncentratem lub preparatem w rozcieńczeniu do 1:5, pozostawić na krótko i zmyć wodą pod ciśnieniem.





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rękawice kwasoodporne zgodne z PN-EN 3743, 1999. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem. Nie wdychać par ani aerozolu produktu.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Narzędzia i opakowania spłukiwać wodą. Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - min. 10 miesięcy.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

